

ALBION KFT

TH KÉSTOLÓZÁR

DN50 - DN250 PN10

DN250 - DN400 PN7

ISO
9001

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kisnyomású (10 bar-ig) csővezetéki rendszerekben. Folyadékok, zagyok áramlásának szabályozására, a feldolgozó ipar szinte minden területén.

Alkatrész anyagaira közömbös folyadékok és anyagok.

Pl.:

- Papírgyártás,
- Hűtő-fűtő rendszerek,
- Vegyipar
- Cukor gyártás, feldolgozás
- Ivóvíz rendszerek,
- Vízisztítás, szennyvíz, stb.
- Malmok.

Működtetés:

- Kézikerékkel
- Pneumatikus hajtóművel
- Elektromos hajtóművel

Hőmérséklet: 0 és +110 °C között

Beépítés: Karimák közé, karimás csővégre.
Kis beépítési méret, alacsony súly.

Zárás: EPDM

Gumizárású



ANYAGJELLEMZŐK

Megnevezés	Anyag
Ház	Saválló 316
Záró lap	Saválló 316
Tömítés	PTFE
Ülék	EPDM

DN	A	B	C	D	V	H	Súly(kg)
50	40	283	124	83	200	348	8
65	40	308	139	83	200	388	10
80	50	333	154	83	200	413	11
100	50	378	174	83	200	488	12
125	50	423	189	93	250	564	17
150	60	474	220	93	250	635	21
200	60	593	275	108	310	809	38
250	70	685	326	108	310	946	52
300	70	792	380	108	310	1118	63
350	96	900	438	290	500	1282	115
400	100	978	494	290	500	1441	145

